

OPTIMIERT

ARBEITSABLÄUFE

UMWELTGERECHT

EFFEKTIV

SICHER

rapid[®] EXTRA

GERMAN TECHNOLOGY

INTELLIGENTE ABGABESYSTEME VON RAPID
EINFACH, SCHNELL UND SICHER

NEU



Abgabe für Motoröl, Hydrauliköl,
Getriebeöl, Kühlflüssigkeit und AdBlue[®]

Steuereinheit mit
7" Touch-Display
und vielen Funktionen

- Digitales Service Management
- Benutzerverwaltung
- Mengenvorwahl
- Netzunabhängige Abgabe

Modell ÖAM 200 DSM (für Frischöl)

Modell ABM 200 DSM (für AdBlue[®])

NETZUNABHÄNGIGE ABGABE MIT MENGENVORWAHL

Die neuen mobilen und akkubetriebenen RAPID-Abgabesets mit 7" Touch-Display sind für die Aufnahme von 60 - 200 Ltr.-Fässern konzipiert und für die digitale Erfassung der Abgabe von Ölen, Kühlflüssigkeit oder AdBlue® erhältlich. Abgabemengen und Auftragsdaten werden mit

Datum und Uhrzeit dokumentiert. Die Daten können via USB-Stick oder per WiFi übertragen werden. Mittels Akkutechnologie können die Geräte netzunabhängig oder mittels 230 V Netzstecker betrieben werden. Die sehr niedrig gehaltene Ladefläche des Fahrwagens ermöglicht einen einfa-

chen und schnellen Fasswechsel. **Akkubatterie 12 V, 45 Ah nicht im Lieferumfang enthalten.** Empfohlen wird eine Gel-Autobatterie.

Technische Änderungen vorbehalten.



ÖAM 200 DSM / GAM 200 DSM

Für Maschinen- und Motoröle (Mod. ÖAM) oder für Getriebeöle (Mod. GAM)

- **Digitales-Service-Management** mit Datenspeicherung für Benutzer, Auftrag und Menge
- **Steuerung mittels 7" Touch-Display**
- **Mengenvorwahl oder manuelle Abgabe**
- **230 V Netzstecker zum Betrieb und Akku-Laden**
- **12 V Akku, 45 Ah (nicht im Lieferumfang enthalten)**
- Akkubetrieb max. 8 Std. / Ladezeit ca. 10 Std.
- Elektr. Pumpe, max. 2-4 Ltr./min. (je nach Viskosität)
- Schnellanschluss für den Fasswechsel inkl. Fassgurt
- 2 m Öl-Abgabeschlauch DN 12 mit Motorenöl-Zapfpistole (Mod. ÖAM) oder flexiblen Getriebeölaufgang (Mod. GAM)
- Stabiles Fahrgestell mit 2 Rollen Ø 150 mm und 2 Lenkrollen, zur Aufnahme von einem 60-200 Ltr.-Fass
- Maße ca. 921 x 722 x 1133 mm (L x B x H), ca. 56 kg

KAS 200 DSM

Für Kühlflüssigkeit und Wasser

- **Digitales-Service-Management** mit Datenspeicherung für Benutzer, Auftrag und Menge
- **Steuerung mittels 7" Touch-Display**
- **Mengenvorwahl oder manuelle Abgabe**
- **230 V Netzstecker zum Betrieb und Akku-Laden**
- **12 V Akku, 45 Ah (nicht im Lieferumfang enthalten)**
- Akkubetrieb max. 8 Std. / Ladezeit ca. 10 Std.
- Elektr. Pumpe, max. 8 Ltr./min. (je nach Viskosität)
- Schnellanschluss für den Fasswechsel inkl. Fassgurt
- 2 m Öl-Abgabeschlauch mit Abgabepistole, DN 12
- Stabiles Fahrgestell mit 2 Rollen Ø 150 mm und 2 Lenkrollen, zur Aufnahme von einem 60-200 Ltr.-Fass
- Maße ca. 921 x 722 x 1133 mm (L x B x H), ca. 56 kg

ABM 200 DSM

Für AdBlue®

- **Digitales-Service-Management** mit Datenspeicherung für Benutzer, Auftrag und Menge
- **Steuerung mittels 7" Touch-Display**
- **Mengenvorwahl oder manuelle Abgabe**
- **230 V Netzstecker zum Betrieb und Akku-Laden**
- **12 V Akku, 45 Ah (nicht im Lieferumfang enthalten)**
- Akkubetrieb max. 8 Std. / Ladezeit ca. 10 Std.
- Elektr. Pumpe, max. 8 Ltr./min. (je nach Viskosität)
- Schnellanschluss für den Fasswechsel inkl. Fassgurt
- 2 m Öl-Abgabeschlauch mit Automatik-Zapfpistole, DN 20
- Stabiles Fahrgestell mit 2 Rollen Ø 150 mm und 2 Lenkrollen, zur Aufnahme von einem 60-200 Ltr.-Fass
- Maße ca. 921 x 722 x 1133 mm (L x B x H), ca. 56 kg

Modell	Art.-Nr.	EUR/Stück
ÖAM 200 DSM	22 120	1.990,-*
GAM 200 DSM	23 045	2.190,-*

Montage anschlussfertig zzgl. 149,- EUR

* zzgl. Frachtkostenanteil in Höhe von 69,- EUR

Modell	Art.-Nr.	EUR/Stück
KAS 200 DSM	25 239	1.990,-*

Montage anschlussfertig zzgl. 149,- EUR

* zzgl. Frachtkostenanteil in Höhe von 69,- EUR

Modell	Art.-Nr.	EUR/Stück
ABM 200 DSM	28 237	2.190,-*

Montage anschlussfertig zzgl. 149,- EUR

* zzgl. Frachtkostenanteil in Höhe von 69,- EUR

Weitere Ausführungen und Zubehör bitte Anfragen oder online einsehen - www.rapid-group.de

FORDERN SIE UNS! IHR RAPID®-FACHHANDEL!